



AGEPAN[®] flex -
der Dämmstoff aus dem
natürlich
nachwachsenden
Rohstoff - Holz. Sie
ist eine effektive
und flexible Wärme-
dämmung, welche nicht
nur hilft CO₂ durch
geringere Heizkosten
zu sparen, sondern
sie bindet auch
dauerhaft das in Holz
gespeicherte CO₂.

Highlights

- gute Wärmedämmung
- sehr guter sommerlicher Hitzeschutz
- aus nachwachsenden Rohstoff Holz
- feuchteregulierend da absorbierend
- emissionsfrei
- ideal für die Vorfertigung von Elementen und Baustellenmontage
- einfach zu verarbeiten

flex - gut gedämmt

Dämmplatte für Neubau und Sanierung

Anwendungsbereiche



flexible, schalldämpfende und wärmedämmende Gefachdämmung für Dach und Wand | Information über entsprechende Schneidewerkzeuge erhalten Sie bei unserem Service-Center oder Ihrem AGEPAN[®] SYSTEM Berater



Lieferprogramm

Nennstärken (mm)	Maße (mm)	VPE (St/Palette)
40	575 x 1220	120
50		90
60		80
80		60
100		48
120		32
140		32
160		30
180		24
200		24

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen gern die Mitarbeiter des Service-Centers zur Verfügung.

Tel. +49 (0) 39003/97-404, E-Mail info@agepan.de

Technische Daten

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	Rohdichte (kg/m ³)	Zertifizierung	Euroklasse
0,039	0,038	50	EN 13171 Z 23.15-1508	E

AGEPAN® SYSTEM | c/o Glunz AG | Grecostrasse 1 | D-49716 Meppen
Tel. + (49) 39003/97-404 | Fax. + (49) 39003/97-330 E-Mail info@agepan.de

www.agepan.de

Alle in diesem Prospekt verwendeten Produktbezeichnungen und Namen von Unternehmen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Schutzrechtsinhaber. Reproduktion nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Glunz AG und/oder des jeweiligen Schutzrechtsinhabers. Für eventuell enthaltene Fehler in diesem Prospekt übernimmt die Glunz AG keine Haftung. Fotos: H.D. Wolf.